



# LOCTITE EA 3463

## Metal Magic Steel

Imprescindible en cualquier caja de herramientas

Pasta epoxi bicomponente con carga de acero, fácilmente moldeable e ideal para reparaciones de emergencia.

- Adhiere sobre superficies húmedas y cura incluso bajo el agua.
- Puede usarse para reconstruir piezas metálicas dañadas, recuperando el material perdido, para elaborar piezas de emergencia como tapones, rellenar defectos y fijar piezas.
- Sella fugas en tuberías, racores y depósitos.
- Repara pequeñas grietas en fundición y suaviza soldaduras.
- Resistente a los productos químicos y a la corrosión.
- Se puede taladrar, lijar y pintar.

Número de IDH	Producto - Descripción	Capacidad	Formato (ud.)	Uds / Caja
247063	LOCTITE EA 3463	114 g.	Barra	24

**HENKEL IBÉRICA S.A.**  
 C/ Bilbao 72-84  
 08005 Barcelona  
 Servicio Técnico: 93 290 49 05  
[www.loctite.es](http://www.loctite.es)

### Datos técnicos

- Vida de la mezcla: 3 min
- Tiempo de fijación: 10 min
- Intervalo térmico operativo: -30 a +120 °C
- Resistencia a la tracción: 6,8 N/mm<sup>2</sup>
- Resistencia al pelado: <1 N/mm
- Color: gris
- Homologado para uso con agua potable fría y caliente (NSF 61)

